

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
Άρθρα Μελέτης			
ΝΑΟΙΚ Β\20.02	A.01	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	02-03-00-00
ΝΑΟΙΚ Β\20.05.01	A.02	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Β\20.06.01	A.03	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές	-
ΝΑΟΙΚ Β\20.07	A.04	Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)	02-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Β\20.08.01	A.05	Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	02-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Β\20.10	A.06	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	02-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\20.20	A.07	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	-
ΝΑΟΙΚ Β\20.30	A.08	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	-
ΝΑΟΙΚ Β\21.03.04	A.09	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 200 mm	-
ΝΑΟΙΚ Β\23.03	A.10	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	01-03-00-00
ΝΑΟΙΚ Β\23.14	A.11	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	-
ΝΑΟΙΚ Β\41.01	A.12	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων	08-03-02-00
ΝΑΟΙΚ Ν\Β20.20.79.06	A.13	Εξυγιαντικές στρώσεις με κοκκώδες φυσικό ή θραυστό υλικό	-
ΝΑΟΙΚ Ν\Β20.22.81.20	A.14	Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση άμμου λατομείου	-
ΝΑΠΡΣ Α06	A.15	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού	02-07-05-00
ΝΑΠΡΣ Δ07	A.16	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	02-07-05-00
ΝΑΟΔΟ Β\Γ01.1	A.17	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	05-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Β\Γ01.2	A.18	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκνόμενου πάχους 0,10 m	05-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Β\Γ02.2	A.19	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	05-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Β\Δ03	A.20	Ασφαλτική προεπάλειψη	05-03-11-01
ΝΑΟΔΟ Β\Δ04	A.21	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	-
ΝΑΟΔΟ Β\Δ05.1	A.22	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτυκνόμενου πάχους 0,05 m	05-03-11-04
ΝΑΟΔΟ Β\Δ08.1	A.23	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνόμενου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	05-03-11-04
ΝΑΟΙΚ Β\31.02.02	B.01	Γαρμποδεμάτα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	01-01-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.03	B.02	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.04	B.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.05	B.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.06	B.05	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Β\35.02	B.06	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	-
ΝΑΟΙΚ Β\38.01	B.07	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	01-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Β\38.02	B.08	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	01-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Β\38.03	B.09	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	01-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Β\38.06	B.10	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους	-
ΝΑΟΙΚ Β\38.10	B.11	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	01-05-00-00
ΝΑΟΙΚ Β\38.20.02	B.12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\38.20.03	B.13	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\38.45	B.14	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	-
ΝΑΟΔΟ Β\B51	B.15	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	05-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\46.01.02	Γ.01	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\46.01.03	Γ.02	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\49.01.01	Γ.03	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	-
ΝΑΟΙΚ Β\49.01.02	Γ.04	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	-
ΝΑΟΙΚ Β\50.01.01	Γ.05	Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς	-
ΝΑΟΙΚ Β\71.21	Γ.06	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\71.22	Γ.07	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\71.31	Γ.08	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	03-03-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B46.15.81.05	Γ.09	Πλινθοδομές μπατικές πάχους 25 cm με τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 15x25x32 cm	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B50.15.81.21	Γ.10	Κινητά χωρίσματα (τύπος χωρίσματος TX1-TX2), ενδεικτικού τύπου P100 Office της Alumil.	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B71.31.81.01	Γ.11	Επιχρίσματα τριπτά 1:2 των 150kg τσιμέντου χωρίς την τελική 3η στρώση	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B71.86.81.02	Γ.12	Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (Διαμόρφωση λαμπάδων-πρεκιών-στηθαίων κλπ.) ενδεικτικού τύπου StoTherm Clasik-Top 32, με πάχος θερμομονωτικού υλικού EPS80 CE (ETICS) 2 ή 3cm, με σήμανση CE συστήματος και έτοιμα οργανικά επιχρίσματα συμπεριλαμβανομένης και της προεργασίας υποστρώματος	03-03-01-00 03-06-02-02
ΝΑΟΙΚ Ν\B71.86.81.11	Γ.13	Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ενδεικτικού τύπου StoTherm Clasik-Top 32, με πάχος θερμομονωτικού υλικού EPS80 CE (ETICS) 7 cm, με σήμανση CE συστήματος και έτοιμα οργανικά επιχρίσματα συμπεριλαμβανομένης και της προεργασίας υποστρώματος	03-03-01-00 03-06-02-02
ΝΑΟΙΚ Β\73.16.02	E.01	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	-
ΝΑΟΙΚ Β\73.33.01	E.02	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\73.34.01	E.03	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\73.35	E.04	Περιθώρια (σοβατεπτιά) από κεραμικά πλακίδια	-
ΝΑΟΙΚ Β\73.36.02	E.05	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm	-
ΝΑΟΙΚ Β\73.37.02	E.06	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm	-
ΝΑΟΙΚ Β\73.47	E.07	Περιθώρια δώματος (λουκία)	-
ΝΑΟΙΚ Β\73.59.02	E.08	Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού, γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 2,5 cm	-
ΝΑΟΙΚ Β\73.76	E.09	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	-
ΝΑΟΙΚ Β\73.91	E.10	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΙΚ Ν\B73.33.81.25	E.11	Επιστρώσεις δαπέδων με τεχνικά γρανιτοπλακίδια ανπολιοθηρά διαστάσεων 40X40X0,8 cm	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B73.38.79.04	E.12	Επιστρώσεις βαθμίδων δια τσιμεντοκονιάματος πάχους 2cm και χαλαζιακά	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B73.75.81.06	E.13	Περιθώρια (σοβατεπιά) των δαπέδων από τάπητα PVC πάχους 2,50 mm.	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B73.75.81.07	E.14	Περιθώρια (σοβατεπιά) των δαπέδων από τάπητα PVC πάχους 3,50 mm.	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B73.75.81.08	E.15	Περιθώρια (σοβατεπιά) των δαπέδων από αντιστατικό τάπητα PVC πάχους 2,50 mm.	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B73.80.79.07	E.16	Επενδύσεις τοίχων με ειδική πολυβινυλική ταπετσαρία πάχους 0,92 mm μορφής και χρωματισμού σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B73.95.79.05	E.17	Κατασκευή ραβδωτού δαπέδου με οπλισμένο σκυρόδεμα C 16/20 και σκληρυντικό ενδεικτικού τύπου MACRON	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B73.96.79.37	E.18	Επενδύσεις με βινυλοακρυλικά φύλλα (PVC) έγχρωμα, πάχους 1,5 mm	03-07-06-02
ΝΑΟΙΚ Ν\B73.96.81.11	E.19	Ελαστικός συνθετικός τάπητας ενδεικτικού τύπου SPORTLAST GYM πάχους 14 mm. (η υπόβαση αποτιμάται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου)	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B73.96.81.15	E.20	Επίστρωση με φύλλα βινυλίου (PVC) παχ. 2,50 mm σε ρολά πλάτους 3,00 m ενδεικτικού τύπου Tariflex Excellence 65 της εταιρίας Tarkett ή άλλο ισοδύναμο με παρόμοια χαρακτηριστικά.	03-07-06-02
ΝΑΟΙΚ Ν\B73.96.81.16	E.21	Επίστρωση με φύλλα βινυλίου (PVC) παχ. 2,50 mm σε ρολά πλάτους 2,00 m με αντιστατική προστασία, ενδεικτικού τύπου iQ Granit SD της Tarkett.	03-07-06-02
ΝΑΟΙΚ Ν\B73.96.81.17	E.22	Επίστρωση με φύλλα βινυλίου (PVC) παχ. 3,50 mm σε ρολά πλάτους 3,00 m ενδεικτικού τύπου Tariflex Excellence 65 της εταιρίας Tarkett ή άλλο ισοδύναμο με παρόμοια χαρακτηριστικά.	03-07-06-02
ΝΑΟΙΚ Ν\B74.30.81.25	E.23	Επιστρώσεις δαπέδων με μάρμαρο προελεύσεως Ιωαννίνων πάχους 2,00 cm, σε αναλογία πλακών 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B75.01.81.09	E.24	Κατώφλια και περιζώματα (μπαρνούρες) επιστρώσεων εκ μαρμάρου προελεύσεως Ιωαννίνων πάχους 2cm και πλάτους 11 έως 30 cm	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B75.11.81.15	E.25	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο προελεύσεως Ιωαννίνων πλάτους έως 7 cm και πάχους 12mm.	03-07-04-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B75.31.81.17	E.26	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ιωαννίνων πάχους 3 cm	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B75.41.81.17	E.27	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο προελεύσεως Ιωαννίνων πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) συμπεριλαμβανομένης και της διαμόρφωσης ανπολιοθηρής ζώνης πλάτους 50 mm.	03-07-04-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B75.58.81.03	E.28	Σκαλομέρια από μάρμαρο προέλευσης Ιωαννίνων πάχους 2 cm	03-07-04-00
ΝΑΟΙΚ Β\52.52.03	Z.01	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με επενδυμένα φύλλα μοριοσανίδων ή ινοσανίδων με φορμάικα	-
ΝΑΟΙΚ Β\52.76.02	Z.02	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	-
ΝΑΟΙΚ Β\52.79.02	Z.03	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	-
ΝΑΟΙΚ Β\54.68	Z.04	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\56.17	Z.05	Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)	-
ΝΑΟΙΚ Β\61.13	Z.06	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	-
ΝΑΟΙΚ Β\61.26.02	Z.07	Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών, σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο	-
ΝΑΟΙΚ Β\61.31	Z.08	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	-
ΝΑΟΙΚ Β\62.01	Z.09	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2	03-08-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\62.41	Z.10	Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα	-
ΝΑΟΙΚ Β\62.50	Z.11	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	03-08-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\62.60.02	Z.12	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	-
ΝΑΟΙΚ Β\62.60.05	Z.13	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min	-
ΝΑΟΙΚ Β\62.61.02	Z.14	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	-
ΝΑΟΙΚ Β\62.61.05	Z.15	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B54.81.79.47	Z.16	Ξύλινη έδρα (κάθισμα) με ή χωρίς πλάτη καθιστικού από σανίδες αντικολλητής ξυλείας	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B54.81.88.01	Z.17	Σύνθετο όργανο (ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ) Κωδ. 137015M τύπου LAPPSET ή ισοδύναμου.	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΙΚ Ν\B54.81.88.02	Z.18	Όργανο σπιτάκι δραστηριοτήτων Κωδ. 137455M τύπου LAPPSET ή ισοδυνάμου	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B56.23.81.21	Z.19	Σύνθετα ερμάρια τύπου E01	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B56.23.81.62	Z.20	Σύνθετα ερμάρια τύπου E03 (απο επιδαπέδια και κρεμαστά ερμάρια,συρταριέρα κ.λ.π.).	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B56.23.81.63	Z.21	Σύνθετα ερμάρια τύπου E04(απο επιδαπέδια και κρεμαστά ερμάρια,συρταριέρα κ.λ.π.).	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B56.23.81.64	Z.22	Σύνθετα ερμάρια τύπου E05(απο επιδαπέδια και κρεμαστά ερμάρια, κ.λ.π.).	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B56.23.81.65	Z.23	Σύνθετα ερμάρια τύπου E06(απο επιδαπέδια ερμάρια, κ.λ.π.).	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B56.25.81.61	Z.24	Ξύλινα υψηλά ερμάρια (τύπου E02),δίφυλλα, βάθους 60 cm.	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B56.25.81.62	Z.25	Ερμάρια υψηλά τύπου E07 (αποδυτηρίων),διαστάσεων πλάτος*βάθος*ύψος (35*60*210 cm) με φύλλα από μοριοσανίδα πάχ. 16 mm, με αμφίπλευρη επένδυση φορμάικας	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B56.25.81.63	Z.26	Ξύλινα υψηλά ερμάρια δύο τμημάτων καθ'ύψος(τύπου E08),δίφυλλα, βάθους 50 cm.	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B61.07.81.05	Z.27	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών χειρολαβών AMEA	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B61.33.79.09	Z.28	Διάφορες κατασκευές από γαλβανισμένη λαμαρίνα	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B62.50.81.22	Z.29	Μεταλλικά περισιδωτά σταθερά παράθυρα Η/Μ εγκαταστάσεων από λαμαρίνα DKP παχ. 1,5 mm	03-08-02-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B62.66.81.07	Z.30	Χειρολαβή (μπάρα) πανικού δίφυλλης θύρας	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B64.01.81.20	Z.31	Περίφραξη περιβάλλοντα χώρου ύψους 1,33 m κατασκευαζόμενη από σχάρα ενδεικτικού τύπου ASCO τύπου ΠΚ-Γ 25/3 από ορθοστάτες των 50/8 χιλ, ύψους 1,56 ανά 2 m.	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B64.29.81.15	Z.32	Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα κλιμακοστασίων από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ40 mm,πάχους 1,50 mm, ποιότητας AISI 304.	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B64.29.81.21	Z.33	Κιγκλίδωμα κλιμακοστασίου ύψους 1,30 m αποτελούμενο από ανοξείδωτο χειρολισθήρα Φ40 mm,πάχους 1,50 mm,(σε ύψος 70 και 110 cm) και ορθοστάτες από χαλύβδινες λάμες διατομής 60x8 mm.	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B64.50.79.26	Z.34	Μεταλλική θύρα περίφραξης περιβάλλοντα χώρου συρρόμενη, ενδεικτικού τύπου ASCO διαστ. 4,00x2,30 m	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B65.02.81.81	Z.35	Υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ανοιγόμενες με φεγγίτη (τύπος κουφώματος ΥΑ1) ενδεικτικής σειράς M11000 της ALUMIL,με μηχανική θερμοδιακοπή.	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B65.02.81.82	Z.36	Υαλόθυρες αλουμινίου δίφυλλες ανοιγόμενες με φεγγίτη (τύπος κουφώματος ΥΑ3-ΥΑ4) ενδεικτικής σειράς M11000 της ALUMIL,με μηχανική θερμοδιακοπή.	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B65.17.81.131	Z.37	Παράθυρα αλουμινίου μονόφυλλα ανοιγοανακλινόμενα, με σταθερό φεγγίτη,(τύπος κουφώματος ΠΑ1) ενδεικτικής σειράς M9660 της ALUMIL (με Θερμοδιακοπή).	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B65.17.81.132	Z.38	Παράθυρα αλουμινίου μονόφυλλα ανοιγοανακλινόμενα, με σταθερό περισιδωτό φεγγίτη,(τύπος κουφώματος ΠΑ1α) ενδεικτικής σειράς M9660 της ALUMIL (με Θερμοδιακοπή).	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B65.17.81.133	Z.39	Παράθυρα αλουμινίου δίφυλλα ανοιγοανακλινόμενα, με ανακλινόμενο φεγγίτη,(τύπος κουφώματος ΠΑ2) ενδεικτικής σειράς M9660 της ALUMIL (με Θερμοδιακοπή)	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B65.17.81.134	Z.40	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα με σταθερά και ανοιγοανακλινόμενα τμήματα, με σταθερό φεγγίτη,(τύπος κουφώματος ΠΑ2α) ενδεικτικής σειράς M9660 της ALUMIL (με Θερμοδιακοπή).	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B65.17.81.135	Z.41	Παράθυρα αλουμινίου μονόφυλλα ανοιγοανακλινόμενα, με σταθερούς φεγγίτες άνω και κάτω,(τύπος κουφώματος ΠΑ3) ενδεικτικής σειράς M9660 της ALUMIL (με Θερμοδιακοπή).	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B65.17.81.136	Z.42	Παράθυρα αλουμινίου δίφυλλα ανοιγοανακλινόμενα,(τύπος κουφώματος ΠΑ4) ενδεικτικής σειράς M9660 της ALUMIL (με Θερμοδιακοπή).	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B65.17.81.137	Z.43	Παράθυρα αλουμινίου μονόφυλλα σταθερά,(τύπος κουφώματος ΠΑ5) ενδεικτικής σειράς M9660 της ALUMIL (με Θερμοδιακοπή).	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B65.17.81.138	Z.44	Παράθυρα αλουμινίου μονόφυλλα σταθερά,(τύπος κουφώματος ΠΑ6) ενδεικτικής σειράς M9660 της ALUMIL	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B65.17.81.139	Z.45	Σύνθετα παράθυρα αλουμινίου μονόφυλλα ανοιγοανακλινόμενα,(τύπος κουφώματος ΠΑ7) ενδεικτικής σειράς M9660 της ALUMIL (με Θερμοδιακοπή).	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B65.17.81.140	Z.46	Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα ανοιγοανακλινόμενα με ανακλινόμενο φεγγίτη,(τύπος κουφώματος ΥΑ7)	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B65.20.81.61	Z.47	Σύστημα υαλοπετασμάτων με ενταγμένη δίφυλλη θύρα(τύπος κουφώματος ΥΑ5-ΥΑ6) ενδεικτικής σειράς M11000 της ALUMIL,με μηχανική θερμοδιακοπή.	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B65.20.81.62	Z.48	Σύστημα υαλοπετασμάτων (τύπος κουφώματος ΥΑ2) ενδεικτικής σειράς M11000 της ALUMIL,με μηχανική θερμοδιακοπή.	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B52.80.81.01	Z.49	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,0 cm	-
ΝΑΟΙΚ Β\61.05	Z.50	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΙΚ Β\61.30	Z.51	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	-
ΝΑΟΙΚ Β\72.16	H.01	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	03-05-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.84.01	H.02	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\72.75.01	H.03	Κουπόλες φυσικού φωτισμού και αερισμού, σταθερές, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (PMMA), με βάση PVC	-
ΝΑΟΙΚ Β\77.10	H.04	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	03-10-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.25	H.05	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.30	H.06	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.62	H.07	Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών	03-10-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.80.01	H.08	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.80.02	H.09	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.81.01	H.10	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	03-10-01-00 03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.84.02	H.11	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.95	H.12	Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	05-02-03-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.96	H.13	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	-
ΝΑΟΙΚ Β\78.05.01	H.14	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	-
ΝΑΟΙΚ Β\78.30.01	H.15	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	03-07-10-01
ΝΑΟΙΚ Β\78.35	H.16	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες	03-07-10-01
ΝΑΟΙΚ Β\78.40	H.17	Προσαύξηση τιμής ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας	-
ΝΑΟΙΚ Β\79.02	H.18	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	-
ΝΑΟΙΚ Β\79.03	H.19	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα	-
ΝΑΟΙΚ Β\79.08	H.20	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	-
ΝΑΟΙΚ Β\79.10	H.21	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοστερατή μεμβράνη	-
ΝΑΟΙΚ Β\79.11.01	H.22	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	03-06-01-01
ΝΑΟΙΚ Β\79.11.02	H.23	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	03-06-01-01
ΝΑΟΙΚ Β\79.15.03	H.24	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 205 gr/m2	-
ΝΑΟΙΚ Β\79.15.04	H.25	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 285 gr/m2	-
ΝΑΟΙΚ Β\79.16.01	H.26	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	-
ΝΑΟΙΚ Β\79.17	H.27	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	03-06-01-02
ΝΑΟΙΚ Β\79.18	H.28	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	-
ΝΑΟΙΚ Β\79.21	H.29	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	-
ΝΑΟΙΚ Β\79.33	H.30	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών	03-06-02-02
ΝΑΟΙΚ Β\79.55	H.31	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm	03-06-02-02
ΝΑΟΙΚ Β\72.44.79.01	H.32	Επικάλυψη οριζοντίων αρμών διαστολής με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm	-
ΝΑΟΙΚ Β\72.44.79.02	H.33	Επικάλυψη κατακορύφων αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1,5 mm	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΙΚ Ν\B72.47.81.07	H.34	Επικάλυψις αρμών διαστολής με αρμοκάλυπτρο δώματος (γωνιακός) , πλάτους 5 cm ενδεικτικού τύπου R-WTS/C 50 της ACP	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B72.48.30.16	H.35	Επικάλυψις αρμών διαστολής με αρμοκάλυπτρο δαπέδου, πλάτους 5 cm ενδεικτικού τύπου 2FSP-AL 50 της ACP	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B72.48.79.08	H.36	Επικάλυψη αρμού διαστολής δώματος, με αρμοκάλυπτρο ενδεικτικού τύπου SIP 65/50 του Ιταλικού οίκου ACP	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B76.27.81.21	H.37	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 27mm, (κρύσταλλο IAMINATED 3/3 mm με ειδική μεμβράνη πάχους 0,76 mm εξωτερικά, κενό 15 mm, κρύσταλλο 6mm εσωτερικά).	03-08-07-02
ΝΑΟΙΚ Ν\B73.96.81.18	H.38	Επιστρώσεις δαπέδων με ελαστικές πλάκες ασφαλείας από ομογενές συνθετικό καουτσούκ διαστάσεων 500X500X40mm (η υπόβαση αποτιμάται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου)	03-07-06-02
ΝΑΟΙΚ Ν\B76.22.81.02	H.39	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated-Triplex), συνολικού πάχους 8 mm (4mm + μεμβράνη + 4mm)	03-08-07-01
ΝΑΟΙΚ Ν\B77.74.81.10	H.40	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, με ριπολίνη	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B78.30.81.06	H.41	Ηχοαπορροφητικές οροφές ενδεικτικού τύπου Quattro της GYPTONE διάτρητες, διαστάσεων 600X600X12,5 mm, χρώματος λευκού RAL 9010 Gloss 15	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B78.31.79.27	H.42	Ψευδοροφή από γυψοσανίδα ενδεικτικού τύπου TILES A2 της KNAUF, διαστάσεων 60X60cm επενδεδυμένες με βινυλική ταπετσαρία, συμπεριλαμβανομένου και του μεταλλικού σκελετού ανάρτησης	03-07-10-01
ΝΑΟΙΚ Ν\B78.35.81.02	H.43	Μέτωπα και φάσες ψευδοροφών από γυψοσανίδες κοινές, ανθυγράες ή πυράντοχες ενδεικτικού τύπου Knauf	03-07-10-01
ΝΑΟΙΚ Ν\B78.91.81.16	H.44	Επίστεψη στηθαίου με γαλβανισμένη λαμαρίνα	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B79.15.81.07	H.45	Γεωυφάσματα μη υφαντά, βάρους 140gr/m2	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B79.34.79.03	H.46	Προμήθεια με προκατασκευασμένες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους 20 mm τύπου FLEXCELL ή αναλόγου, για την πλήρωση αρμών διαστολής δαπέδων υπογείου	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B79.35.79.04	H.47	Προμήθεια και τοποθέτηση προδιαμορφωμένων υδροφραγών (αρμοκλείδες) από πλαστικοποιημένο PVC ενδεικτικού τύπου Sika-Waterbars	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B79.35.79.11	H.48	Προμήθεια και τοποθέτηση υδροδιογκούμενου κορδονιού ενδεικτικού τύπου SikaSwell-P Profiles	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B79.35.79.12	H.49	Προμήθεια και τοποθέτηση υδροδιογκούμενου σφραγιστικού από πολυουρεθάνη ενδεικτικού τύπου Sikaswell S-2	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B79.36.81.01	H.50	Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής, με ελαστομερές, πολυσουλφιδικό υλικό πλάτους έως 50 mm .	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B79.39.81.01	H.51	Περιμετρική σφράγιση με μαστίχη σιλικόνης.	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B79.45.79.12	H.52	Θερμομόνωση, για οροφές και δάπεδα, οιοδήποτε σχήματος, δια πλακών μονωτικού υλικού πάχους 7 cm, ενδεικτικού τύπου Dow Roofmate	03-06-02-01
ΝΑΟΙΚ Ν\B79.45.79.13	H.53	Θερμομόνωση, για οροφές και δάπεδα, οιοδήποτε σχήματος, δια πλακών μονωτικού υλικού πάχους 3 cm, ενδεικτικού τύπου Dow Roofmate	03-06-02-01
ΝΑΟΙΚ Ν\B78.97.79.24	H.54	Κατασκευή βατής χωμάτινης επιφάνειας, από "σταθεροποιημένο χώμα" συνολικού συμπτυκνωμένου πάχους 8 cm, ενδεικτικού τύπου KOURASANIT ΔΑΠ 1, χρώματος σμόν	05-03-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B79.55.81.04	H.55	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 40mm και πυκνότητας 40 kg/m3	03-06-02-02
ΝΑΟΙΚ Β\77.71.02	H.56	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού	03-10-05-00
ΝΑΠΡΣ Δ01.4	Θ.01	Δένδρα, κατηγορίας Δ4	10-09-01-00
ΝΑΠΡΣ Δ02.2	Θ.02	Θάμνοι, κατηγορίας Θ2	10-09-01-00
ΝΑΠΡΣ Δ02.3	Θ.03	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	10-09-01-00
ΝΑΠΡΣ Δ04.2	Θ.04	Φυτά πτρανών, κατηγορίας Σ2	10-09-01-00
ΝΑΠΡΣ Δ06.2	Θ.05	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2	10-05-07-00
ΝΑΠΡΣ Ε01.1	Θ.06	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m	10-05-01-00
ΝΑΠΡΣ Ε01.2	Θ.07	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m	10-05-01-00
ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	Θ.08	Υποσύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	10-05-09-00
ΝΑΠΡΣ Ε13.2	Θ.09	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	10-05-02-02
ΝΑΟΙΚ Ν\B79.83.81.04	I.01	Προμήθεια και τοποθέτηση δινόλουτρου άνω & κάτω άκρων με σκαμπό	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B79.83.81.13	I.02	Προμήθεια και τοποθέτηση λουτρού θεραπευτικού με υδρομασάζ, μεταβλητού ύψους	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
Βοηθητικά Άρθρα Μελέτης			
ΝΑΟΔΟ Β\Γ02.1		Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	05-03-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01		Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	-
ΝΑΟΙΚ Α\64.29		Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	-
ΝΑΟΙΚ Α\77.62		Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών	03-10-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\79.45		Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	03-06-02-01
ΝΑΟΙΚ Β\46.15.02		Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\52.80.03		Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	-
ΝΑΟΙΚ Β\56.11		Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m ²	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\56.21		Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	-
ΝΑΟΙΚ Β\56.23		Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\56.24		Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\56.25		Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\61.17		Προστασία ακμών μεγωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα.	-
ΝΑΟΙΚ Β\61.24		Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης	08-07-01-03
ΝΑΟΙΚ Β\62.30		Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	03-08-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\64.29		Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	-
ΝΑΟΙΚ Β\65.02.01.01		Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Β\65.02.01.02		Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Β\65.02.01.03		Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Β\65.17.01		Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Β\65.17.04		Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Β\65.17.05		Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Β\65.20.03		Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων	-
ΝΑΟΙΚ Β\71.85		Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα	-
ΝΑΟΙΚ Β\72.44.01		Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακόρυφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	-
ΝΑΟΙΚ Β\72.44.02		Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	-
ΝΑΟΙΚ Β\72.47.01		Αρμολαβή, αρμών εύρους 50 mm	-
ΝΑΟΙΚ Β\73.33.03		Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\73.37.01		Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	-
ΝΑΟΙΚ Β\73.75		Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια	-
ΝΑΟΙΚ Β\73.96		Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	03-07-06-02
ΝΑΟΙΚ Β\75.41.01		Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Β\76.22.01		Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	03-08-07-02
ΝΑΟΙΚ Β\76.27.03		Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	03-08-07-02
ΝΑΟΙΚ Β\78.30.03		Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm	03-07-10-01

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΙΚ Β\79.15.01		Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 125 gr/m2	-
ΝΑΟΙΚ Β\79.34		Επένδυση με ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Heraklith	03-06-02-02
ΝΑΟΙΚ Β\79.36		Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό	08-05-02-05
ΝΑΟΙΚ Β\79.45		Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	03-06-02-01
ΝΑΟΙΚ Β\79.47		Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	03-06-02-02
ΝΑΠΡΣ Β12.20		Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα	-
ΝΑΥΔΡ Β\14.01.01		Κατασκευή αργιλικού υποστρώματος στεγανοποίησης Σε επιφάνειες εδάφους με κλίση έως 15%	08-05-03-01

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο Διευθυντής