

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Συνολική ποσότητα	Υπόγειο	Ισόγειο	Οροφος	Στέγη
	ΔΙΚΤΥΑ								
	ΥΔΡΕΥΣΗ								
1	Συλλέκτης ύδρευσης 7 αναχωρήσεων	001	ATHEN 6652.3	Τεμ.	8	2	4	2	0
2	Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPR ευθύγραμμος, Φ20mm	002	ATHEN 6622.8	μμ	30	5	15	10	0
3	Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPR ευθύγραμμος, Φ25mm	003	ATHEN 6622.9	μμ	20	5	10	5	0
4	Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPR ευθύγραμμος, Φ32mm	004	ATHEN 6622.10	μμ	50	50	0	0	0
5	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 20lt	005	ATHEN 8256.2.1	Τεμ.	1	1	0	0	0
6	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 60lt	006	ATHE 8256.5.2	Τεμ.	2		2	0	0
7	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμαωμένος τοποθετημένος σε νυττήρα - Διαμέτρου 1/2 ins	007	ATHE 8141.2.2	Τεμ.	5	2	2	1	0
8	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμαωμένος νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins	008	ATHE 8141.3.2	Τεμ.	2	0	1	1	0
9	Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), με μαύρη πλαστική επένδυση (προστασία UV) ονομ. πίεσης PN 20 atm / ονομ. διαμέτρου DN 16 mm (Φ16X2)	009	ATHEN 6622.1.1	μμ	30	15	8	7	0
10	Αυτόματη βαλβίδα εξαιρισμού σωληνώσεων νερού διαμέτρου 1/2ins	010	ATHEN 8155.1	Τεμ.	2	0	0	0	2
	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ								
11	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.	011	ATHE 8151.2	Τεμ.	5	2	2	1	0
12	Νυττήρας πορσελάνης Διαστ. 40 X 50 cm	012	ATHE 8160.1	Τεμ.	5	2	2	1	0
13	Νεροχύτης πάγκου με δύο λεκάνες από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8, πάχους τουλάχιστον 0,8 mm, για τοποθέτηση σε πάγκο, πλήρης. Δύο λεκανών διαστάσεων περίπου 50 x 180 cm.	013	ATHEN 8165.1	Τεμ.	1	0	1	0	0
14	Σωλήνας αποχετεύσεως από πολυπροπυλένιο DN 40mm	014	ATHEN 8043.1	m	15	13	2	0	0
15	Σωλήνας αποχετεύσεως από πολυπροπυλένιο DN 75mm	015	ATHEN 8043.2	m	20	15	5	0	0
16	Σωλήνας αποχετεύσεως από πολυπροπυλένιο DN 110mm	016	ATHEN 8043.3	m	50	50	0	0	0
17	Σωλήνας αποχετεύσεως από πολυπροπυλένιο DN 125mm	017	ATHEN 8043.4	m	10	10	0	0	0
18	Σχαράκι εξαιρισμού δαπέδου.	018	ATHEN 011.15.4	m	12	12	12	0	0
19	Συλλεκτήρας υδάτων στέγης ανοικτού τύπου (ντερές) αλουμινίου	019	ATHEN 8062.1.1	m	50	0	0	0	50
20	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433 βιομηχανικής προέλευσης. Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου B125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα.	020	NET ΥΔΡ-A 11.15.4	m	4	4	0	0	0
21	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 4 atm Διαμέτρου 32 mm	021	ATHE 8042.1.1	m	70	5,5	44,5	20	0
22	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 4 atm Διαμέτρου 40 mm	022	ATHE 8042.1.2	m	10	10	0	0	0
23	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 4 atm Διαμέτρου 75 mm	023	ATHE 8042.1.5	m	37	4	18	15	0
24	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 4 atm Διαμέτρου 50 mm	024	ATHE 8042.1.3	m	7	0	7	0	0
25	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής Ονομαστικής διαμέτρου 80 mm	025	ATHE 8537.3.3	m	40	0	0	0	40
26	Γεωφάσματα. Γεωφύσασμα έδρασης επιχωμάτων σε μαλακά εδάφη.	026	NET ΟΔΟ-ME B-64.3	m2	60	60	0	0	0
27	Σωλήνες PVC Φ75 ενσωματωμένοι σε οπές αποστράγγισης.	027	NET ΟΔΟ-ME Σ-77	m	10	10	0	0	0
28	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 10 at. Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm	028	NET ΥΔΡ-A 12.13.2.1	m	15	15	0	0	0
29	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 10 at. Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm	029	NET ΥΔΡ-A 12.13.2.3	m	30	30	0	0	0
30	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m	030	ATHE N8066.2.2	Τεμ.	1	1	0	0	0

31	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 100cm X 100cm και βάθος από 1,00 έως 2,00 m	031	ATHE N8066.3.5	Τεμ.	1	1	0	0	0
32	Διευθέτηση υφιστάμενης κατάστασης ύδρευσης-αποχέτευσης	032	ATHEN 8300.1.1	Ωρες	20	5	8	7	0
33	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 120cm X 120cm και βάθος έως 2,50 m	033	ATHE N8066.4.1	Τεμ.	1	1	0	0	0
34	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 100 mm	034	ATHE 8042.1.7	m	66	ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 60M ΚΑΙ 6 ΜΕΤΡΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΣ			
35	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 110 mm	035	ATHE 8042.1.8	m	40	0	0	0	40
36	Δίδυμο αντλητικό συγκρότημα άντλησης απόνερων παροχής 6m3/h Ονομαστικής ισχύος 6,0 m3/h	036	ATHEN 8216.4	Τεμ.	2	2	0	0	0
37	Δίδυμο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων Ονομαστικής ισχύος 15,0 m3/h	037	ATHEN 8216.7	Τεμ.	1	1	0	0	0
38	Αντεπίστροφη βαλβίδα εξαερισμού αποχέτευσης	038	ATHEN 9151.2.1	Τεμ.	2	2	0	0	0
39	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins	039	ATHE 8101.1	Τεμ.	21	14	4	3	0
40	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 1/2 ins	040	ATHE 8035.1	Τεμ.	1	1	0	0	0
41	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins	041	ATHE 8138.1.2	Τεμ.	1	1	0	0	0
	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ								
42	Σωληνώσεις κεντρικού συστήματος κλιματισμού μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (VRF) διατομής 5/8"X1+1/8"	042	ATHEN 8557.1.9	Τεμ.	15	1	14	0	0
43	Σωληνώσεις κεντρικού συστήματος κλιματισμού μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (VRF) διατομής 1/2"X1+1/8"	043	ATHEN 8557.1.8	Τεμ.	3	3	0	0	0
44	Σωληνώσεις κεντρικού συστήματος κλιματισμού μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (VRF) διατομής 3/4"X1+3/8"	044	ATHEN 8557.1.7	Τεμ.	5	5	0	0	0
45	Σωληνώσεις κεντρικού συστήματος κλιματισμού μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (VRF) διατομής 3/8"X7/8"	045	ATHEN 8557.1.5	Τεμ.	10	10	0	0	0
46	Σωληνώσεις κεντρικού συστήματος κλιματισμού μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (VRF) διατομής 3/4"X1+1/8"	046	ATHEN 8557.1.6	Τεμ.	22	5,5	16,5	0	0
47	Σωληνώσεις κεντρικού συστήματος κλιματισμού μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (VRF) διατομής 3/8"X5/8"	047	ATHEN 8557.1.4	Τεμ.	55	11,6	30,9	12,5	0
48	Σωληνώσεις κεντρικού συστήματος κλιματισμού μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (VRF) διατομής 1/2"X7/8"	048	ATHEN 8557.1.3	Τεμ.	23	0	13,7	9,3	0
49	Σωληνώσεις κεντρικού συστήματος κλιματισμού μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (VRF) διατομής 1/4"X1/2"	049	ATHE 8557.1.1	Τεμ.	125	6	70	49	0
50	Σωληνώσεις κεντρικού συστήματος κλιματισμού μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (VRF) διατομής 1/2"X3/4"	050	ATHEN 8557.1.2	Τεμ.	25	0	15,5	9,5	0
51	Κεντρικό ενσύρματο χειριστήριο κλιματισμού	051	ATHEN 9601.1	Τεμ.	1	0	1	0	0
52	Εξωτερική μονάδα συστήματος VRF ψυκτικής απόδοσης 32 HP	052	ATHE 8574	Τεμ.	1	1	0	0	0
53	Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF, τύπου δαπέδου, κρυφής τοποθέτησης Ψυκτικής απόδοσης 2,8KW	053	ATHE 8575.1.1	Τεμ.	7	0	3	4	0
54	Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER τύπου δαπέδου, κρυφής τοποθέτησης Ψυκτικής απόδοσης 3,6KW	054	ATHE 8575.1.2	Τεμ.	2	0	1	1	0
55	Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF, εμφανούς τοποθέτησης Ψυκτικής απόδοσης 2,8 KW	055	ATHE 8575.2.1	Τεμ.	3	0	2	1	0
56	Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER τύπου δαπέδου, κρυφής τοποθέτησης Ψυκτικής απόδοσης 4,5KW	056	ATHE 8575.1.3	Τεμ.	2	0	1	1	0
57	Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF, εμφανούς τοποθέτησης Ψυκτικής απόδοσης 3,6 KW	057	ATHE 8575.2.2	Τεμ.	3	0	0	3	0
58	Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF, εμφανούς τοποθέτησης Ψυκτικής απόδοσης 4,5 KW	058	ATHE 8575.2.3	Τεμ.	2	0	0	2	0
59	Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF, τύπου δαπέδου κρυφής τοποθέτησης Ψυκτικής απόδοσης 5,6 KW	059	ATHE 8575.1.4.1	Τεμ.	7	0	5	2	0
60	Σύνδεσμος σωληνώσεων κλιματισμού Ενδεικτικού τύπου VRF DAIKIN KHRQ22M75T ή ισοδύναμου	061	ATHEN 8609.1.1	Τεμ.	1	1	0	0	0
61	Σύνδεσμος σωληνώσεων κλιματισμού Ενδεικτικού τύπου VRF DAIKIN KHRQ22M64T ή ισοδύναμου	062	ATHEN 8609.1.2	Τεμ.	4	1	3	0	0
62	Σύνδεσμος σωληνώσεων κλιματισμού Ενδεικτικού τύπου VRF DAIKIN KHRQ22M29T9 ή ισοδύναμου	063	ATHEN 8609.1.3	Τεμ.	6	3	2	1	0
63	Σύνδεσμος σωληνώσεων κλιματισμού Ενδεικτικού τύπου VRF DAIKIN KHRQ22M20T ή ισοδύναμου	064	ATHEN 8609.1.4	Τεμ.	14	1	6	7	0
	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ								
64	Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός απλής αναρροφήσεως τύπου FAN-SECTION, 2000 m3/h-100Pa	065	ATHE 8560.1.4	Τεμ.	1	0	0	0	1
65	Αξονοφυγοκεντρικός ανεμιστήρας in-line για κυκλικό αεραγωγό Φ125mm παροχής 280-360 m3/h	066	ATHE 8570.4.1	Τεμ.	1	0	0	0	1

66	Αξονοφυγοκεντρικός ανεμιστήρας in-line για κυκλικό αεραγωγό Φ150mm παροχής 430-580 m3/h	067	ATHE 8570.4.2	Τεμ.	3	0	0	0	3
67	Ανεμιστήρας αξονικός παροχής 95m3/h αεραγωγού Παροχής 95m3/h	068	ATHE 8561.1	Τεμ.	5	3	1	1	0
68	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής	069	ATHE 8537.1	Kg	200	0	200	0	0
69	Εύκαμπτος αεραγωγός από αλουμίνιο, διαμέτρου 100mm	070	HΛM 035	m	45	5	20	15	5
70	Εύκαμπτος αεραγωγός από αλουμίνιο, διαμέτρου 150mm 1μ.	071	HΛM 039.1	m	2	0	1	1	0
71	Εύκαμπτος αεραγωγός από αλουμίνιο, διαμέτρου 200mm	072	HΛM 039.2	m	5	0	1	2	2
72	Στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής αέρα για εσωτερική μονάδα VRF δαπέδου Ονομαστικών διαστάσεων 70X15cm	073	ATHEN 8541.1.1	Τεμ.	18	9	9	0	0
73	Στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής αέρα για εσωτερική μονάδα VRF δαπέδου Ονομαστικών διαστάσεων 80X15cm	074	ATHEN 8541.1.2	Τεμ.	4	2	2	0	0
74	Στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής αέρα για εσωτερική μονάδα VRF δαπέδου Ονομαστικών διαστάσεων 100X15cm	075	ATHEN 8541.1.3	Τεμ.	14	6	8	0	0
75	Στόμιο απόρριψης αέρα Διαστάσεων 30X20cm	076	ATHEN 8541.2.1	Τεμ.	3	0	1	2	
76	Στόμιο απόρριψης αέρα Διαστάσεων 40X20cm	077	ATHEN 8541.2.2	Τεμ.	1	0	1	0	0
77	Στόμιο απόρριψης αέρα Διαστάσεων 60X20cm	078	ATHEN 8541.2.3	Τεμ.	3	0	3	0	0
78	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής Ονομαστικής διαμέτρου 100 mm	079	ATHE 8537.3.5	m	25	0	15	10	0
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ								
79	Καλώδιο NYM τριπολικό Καλώδιο NYM διατομής: 3 X 2,5mm2	080	ATHE 9336.1.2	m	806,52	194,3	236,50	375,72	0
80	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 A	081	ATHE 8826.4	Τεμ.	79	9	28	42	0
81	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός	082	ATHE 8801.1.1	Τεμ.	11	1	3	6	1
82	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm -	083	ATHE 8735.2.1	Τεμ.	226	35	80	100	11
83	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm	084	ATHE 8732.1.3	m	149	40	50	59	0
84	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 A	085	ATHE 8915.1.3	Τεμ.	36	11	13	12	0
85	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 125 mm	086	ATHE 8042.1.9	m	23	0	23	0	0
86	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 40 A	087	ATHE 8880.3.2	Τεμ.	11	6	3	2	0
87	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας P30 επίτοιχος	088	ATHEN 8840.3	Τεμ.	1	1	0	0	0
88	Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός, εντοιχισμένος , προστασίας IP30 Με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος 36 στοιχείων	089	ATHEN 8840.4	Τεμ.	7	2	3	2	0
89	Ενδοδαπέδιο κουτί τύπου Legrand	090	ATHEN 8739.1.1	Τεμ.	11	0	5	6	0
90	Καλώδιο NYM τριπολικό Καλώδιο NYM διατομής: 3 X 1,5mm2	060	ATHE 9336.1.1	m	2602,1	589	1213	700	100,1
91	Καλώδιο NYΥ 5x4mm2 τετραπολικό Καλώδιο NYΥ διατομής: 5 X 4mm2	091	ATHEN 9337.3.2	m	10	10	0	0	0
92	Καλώδιο NYΥ 5x6mm2 τετραπολικό Καλώδιο NYΥ διατομής: 5 X 6mm2	092	ATHEN 9337.3.3	m	29	0	29	0	0
93	Καλώδιο NYΥ 5x10mm2 τετραπολικό Καλώδιο NYΥ διατομής: 5X 10mm2	093	ATHEN 9337.3.4	m	27	0	0	27	0
94	Καλώδιο NYΥ 5X16mm2 Πεντοπολικό Καλώδιο NYΥ διατομής: 5 X 16mm2	094	ATHEN 9337.3.6	m	13	13	0	0	0
95	Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου	095	ATHE N8884	Τεμ.	2				
96	Φωτιστικό ασφαλείας led Φωτιστικό ασφαλείας led	096	ATHEN 8987.1	Τεμ.	44	0	21	22	1
97	Καλώδιο NYΥ 5X25mm2 Πεντοπολικό Καλώδιο NYΥ διατομής: 5 X 25mm2	097	ATHEN 9337.3.7	m	15	15	0	0	0
98	Αυτόματος διακόπτης κλειστού τύπου με ρυθμιζόμενο θερμικό Ρυθμίσεως εως 100 A	098	ATHEN 9389.4.1	Τεμ.	1	1	0	0	0
99	Αυτόματος διακόπτης κλειστού τύπου με ρυθμιζόμενο θερμικό Ρυθμίσεως εως 63 A	099	ATHEN 9389.4.2	Τεμ.	2	2	0	0	0
100	Αυτόματος διακόπτης κλειστού τύπου με ρυθμιζόμενο θερμικό Ρυθμίσεως εως 32 A	100	ATHEN 9389.4.3	Τεμ.	2	1	0	1	0
101	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 25 A	101	ATHE 8915.2.5	Τεμ.	9	5	3	1	0
102	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 20 A	102	ATHE 8916.3.11	Τεμ.	2	2	0	0	0

103	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 4 x 40 A	103	ATHE N8918.2.2	Τεμ.	14	4	6	4	0
104	Διακόπτης πινάκων 2x40A για τηλεχειριζόμενο έλεγχο	104	ATHEN 8880.2.2	Τεμ.	2	2	0	0	0
105	Χρονοδιακόπτης 24ωρος	105	ATHE N8919.1	Τεμ.	2	0	2	0	0
106	Μικροαυτόματος 4P, 32A με στοιχείο Vigi 4P 40A,30mA	106	ATHEN 8915.2.6	Τεμ.	2	2	0	0	0
107	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 A	107	ATHE 8915.1.2	Τεμ.	108	10	51	47	0
108	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφαλεία πορσελάνης 25/2 A πλήρους	108	ATHE 8924	Τεμ.	36	24	9	3	0
109	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Διαμέτρου Φ 16mm	109	ATHE 8732.2.3	m	500	118	180	202	0
110	H/M Εγκαταστάσεις υδραυλικών σηράγγων - Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου. Εσχάρα πλάτους 400 mm	110	NET HΛM 65.80.40.4	μμ	15	Κατακόρυφα στα περάσματα			
111	H/M Εγκαταστάσεις υδραυλικών σηράγγων - Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου. Εσχάρα πλάτους 100 mm	111	NET HΛM 65.80.40.1	μμ	15	Κατακόρυφα στα περάσματα			
112	H/M Εγκαταστάσεις υδραυλικών σηράγγων - Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου. Εσχάρα πλάτους 200 mm	112	NET HΛM 65.80.40.2	μμ	15	Κατακόρυφα στα περάσματα			
113	H/M Εγκαταστάσεις υδραυλικών σηράγγων - Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου. Εσχάρα πλάτους 300 mm	113	NET HΛM 65.80.40.3	μμ	15	Κατακόρυφα στα περάσματα			
114	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A κομτατέρ ή αλλέ ρετούρ	114	ATHE 8801.1.4	Τεμ.	7	4	0	3	0
115	Εύκαμπτη ταινία led 10W/m	115	ATHEN 8971.1.1	Τεμ.	230	0	108	122	0
116	Φωτιστικό σώμα led οροφής κυλινδρικό τύπου spot	116	ATHEN 8986.2.1	Τεμ.	26	6	9	10	1
117	Φωτιστικό σώμα led ψευδοροφής τύπου spot	117	ATHEN 8976.3.6	Τεμ.	10	5	2	3	0

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα				
118	Φωτιστικό σώμα ράγας, led τύπου spot ισχύος 35-40W.	118	ATHEN 8986.2.2	Τεμ.	33	15	18	0	0
119	Φωτιστικό σώμα led χωνευτό	119	ATHEN 8976.3.7	Τεμ.	19	0	19	0	0
120	Ροηφόρος ράγα 3 κυκλωμάτων	120	ATHEN 6118.1	μμ	33	15,3	17,7	0	0
121	Φωτιστικό σώμα ασήκας led επίτοιχης τοποθέτησης 30W	121	ATHEN 8981.5.1	Τεμ.	13	0	6	7	0
122	Φωτιστικό σώμα ασήκας led επίτοιχης τοποθέτησης 20W	122	ATHEN 8981.5.2	Τεμ.	20	0	7	13	0
123	Φωτιστικό σώμα ασήκας led επίτοιχης τοποθέτησης 25W	123	ATHEN 8981.5.3	Τεμ.	2	0	2	0	0
124	Φωτιστικό σώμα led επίτοιχης τοποθέτησης 18W	124	ATHEN 8981.5.4	Τεμ.	3	3	0	0	0
125	Φωτιστικό σώμα led τύπου χαλώρας 9W	125	ATHEN 8982.5.1	Τεμ.	21	8	5	1	7
126	Φωτιστικό σώμα led, στεφανό, ορατής τοποθέτησης 34W	126	ATHEN 8981.5.5	Τεμ.	1	1	0	0	0
127	Φωτιστικό σώμα led αναρτώμενο 56W	127	ATHEN 8981.5.6	Τεμ.	3	0	0	3	0
128	Φωτιστικό σώμα led αναρτώμενο 43W	128	ATHEN 8981.5.7	Τεμ.	2	0	0	2	0
129	Φωτιστικό σώμα led τετράγωνο panel αναρτώμενο 29W	129	ATHEN 8981.5.8	Τεμ.	3	0	2	1	0
130	Φωτιστικό σώμα led ορθογώνιο panel αναρτώμενο 29W	130	ATHEN 8981.5.9	Τεμ.	1	0	0	1	0
	ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ								
131	Κεντρικός πίνακας ασφαλείας	131	ATHE N9602.1	Τεμ.	1	0	1	0	0
132	Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού	132	ATHEN 9533.2	Τεμ.	1	0	1	0	0
133	Καλώδιο τύπου LIV(s)Y 8X0,22mm2	133	ATHEN 8774.2.1.2	m	1216,4	165,8	398,6	534	118
134	Κυρί εξώπορτα	134	ATHEN 8884.2	Τεμ.	2	0	2	0	0
135	Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπέρυθρων(ρανταρ)	135	ATHE N9602.2	Τεμ.	19	4	6	8	1
136	Μαγνητική επαφή	136	ATHE N9602.4	Τεμ.	46	7	15	20	4
137	Καλώδιο τύπου LIVCY 2x1,5 mm2 Διπολικό - Διατομής 2 X 1,5 mm2	137	ATHE N8774.2.1.1	m	489	44	250	195	0
138	Διευθυνσιοδοτούμενη φανοσειρήνα συναγερμού	138	ATHEN 9600.1	Τεμ.	3	0	2	1	0
139	Μπουτόν ενεργοποίησης συστήματος συναγερμού	139	ATHEN 9600.2	Τεμ.	7	0	4	3	0
	ΠΥΡΑΙΣΘΑΛΕΙΑ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ								
140	Διευθυνσιοδοτούμενος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού	140	ATHE N62.1.2	Τεμ.	31	6	11	14	0
141	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg	141	ATHE 8201.1.2	Τεμ.	2	0	2	0	0
142	Πυροσβεστική φώλεα επίτοιχη	142	ATHEN 8204.1.1	Τεμ.	7	3	2	2	0
143	Πίνακας πυρανίχνευσης αναλογικός διευθυνσιοδοτούμενος 2 βρόγχων	143	ATHE N8840.2.1.7	Τεμ.	1	0	1	0	0
144	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex πάχους 9,1μ.	144	ATHEN 8540	m	20	20	0	0	0
145	Τηλεφωνικό κέντρο	145	ATHEN 9502.1	Τεμ.	1	0	1	0	0
146	Δομημένη καλωδίωση κτιρίου	146	ATHEN 9500.5	Τεμ.	1				
147	Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων 3 στάσεων	147	ATHEN 9031.3	Τεμ.	1	0	1	0	0
148	Ανελκυστήρας σκάλας εσωτερικού χώρου με κάθισμα	148	ATHEN 9031.4	Τεμ.	1	0	1	0	0
149	Καθαρέσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m² και έως 0,12 m²	149	NET OIK-A 22.30.2	Τεμ.	2	2	0	0	0
150	Καθαρέσεις. Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή. Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	150	NET OIK-A 22.31.1	m	19	19	0	0	0
151	Καθαρέσεις. Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα. Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	151	NET OIK-A 22.37.1	μμ	245	45	100	100	0
152	Καθαρέσεις. Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα. Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m	152	NET OIK-A 22.37.3	μμ	100	20	40	40	0
153	Καθαρέσεις. Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	153	NET OIK-A 22.40.2	Τεμ.	20	5	8	7	0

ΑΡΤΑ 26/2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΡΤΑ 26/2019
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔ

ΜΙΡΑΝΤΙΝΟΥΤΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

